








Im Notfall richtig reagieren!

 <p>Kinder Rufen Sie Kinder sofort ins Haus. Helfen Helfen Sie Kindern, älteren oder behinderten Personen und nehmen Sie Passanten vorübergehend auf.</p>	 <p>Rauchen Rauchen einstellen und den Umgang mit Feuer und Licht vermeiden.</p>																				
 <p>Im Freien Suchen Sie Gebäude auf. Räume Fenster und Türen schließen.</p>	 <p>Telefon Blockieren Sie nicht durch Rückfragen die Telefonleitungen.</p>																				
<p>Nachbarn Verständigen Sie Ihre unmittelbaren Nachbarn.</p>	 <p>Handy - Verbot</p>  <p>Lautsprecherdurchsagen Achten Sie auf Durchsagen der Polizei und der Feuerwehr. Sirene Auf- und abschwellender Heulton 1 Minute.</p>																				
<p>Klima, Lüftung und Heizung Schalten sie alle Lüftungs-, Klima- und Gasheizungsanlagen aus.</p>	 <p>Unfallort Bleiben Sie dem Unfallort fern und halten Sie Straßen und Wege für Einsatzkräfte frei.</p>																				
<p>Entwarnung Die Entwarnung erfolgt über Rundfunk, Fernsehen oder Durchsagen der Polizei und der Feuerwehr.</p>	<p>Rettungsdienst Bei starken Beschwerden wenden Sie sich bitte direkt an den Rettungsdienst.</p>																				
<p>Wichtige Telefonnummern für Sie:</p> <table border="0"> <tr> <td>Feuerwehr / Rettungsdienst</td> <td>112</td> </tr> <tr> <td>Polizei-Notruf</td> <td>110</td> </tr> <tr> <td>Polizei-Hünxe</td> <td>02858 / 91810 - 0</td> </tr> <tr> <td>Betriebsleiter Tanklager</td> <td>02858 / 910 - 0 (Zentrale)</td> </tr> </table> <p>Rundfunksender:</p> <table border="0"> <tr> <td>Schalten Sie das Radio ein:</td> <td>WDR 2:</td> <td>99,2</td> <td>MHz (Antenne)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Radio KW:</td> <td>107,60</td> <td>MHz (Antenne)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Radio KW:</td> <td>87,65</td> <td>MHz (Kabel)</td> </tr> </table>		Feuerwehr / Rettungsdienst	112	Polizei-Notruf	110	Polizei-Hünxe	02858 / 91810 - 0	Betriebsleiter Tanklager	02858 / 910 - 0 (Zentrale)	Schalten Sie das Radio ein:	WDR 2:	99,2	MHz (Antenne)		Radio KW:	107,60	MHz (Antenne)		Radio KW:	87,65	MHz (Kabel)
Feuerwehr / Rettungsdienst	112																				
Polizei-Notruf	110																				
Polizei-Hünxe	02858 / 91810 - 0																				
Betriebsleiter Tanklager	02858 / 910 - 0 (Zentrale)																				
Schalten Sie das Radio ein:	WDR 2:	99,2	MHz (Antenne)																		
	Radio KW:	107,60	MHz (Antenne)																		
	Radio KW:	87,65	MHz (Kabel)																		

Das richtige Verhalten bei Störfällen

Information für unsere Nachbarn nach § 11 der Störfallverordnung



Stand: 09/2024



Tanklager Hünxe
In der Beckuhl 100
46569 Hünxe

Tel: (02858) 910- 0
Fax: (02858) 910- 272
Verantwortlich für die Information der Öffentlichkeit:
Marcus Poggel, Betriebsleitung
Marcus.poggel@tanquid.com

Bitte aufmerksam
lesen und jederzeit
erreichbar aufbewahren

Warum erhalten Sie diese Information?

Nach § 11 der Störfall-Verordnung sind wir verpflichtet, die Anwohner über die Sicherheitsmaßnahmen und das richtige Verhalten im Notfall zu informieren. Bitte lesen Sie sich insbesondere die Verhaltensregeln sorgfältig durch und bewahren Sie die Broschüre griffbereit auf. Für Rückfragen und weitere Auskünfte stehen wir Ihnen unter folgender Telefonnummer gern zur Verfügung: Marcus Poggel, Betriebsleiter Tel: (02858) 9100

Die Informationsbroschüre ist mit der zuständigen Genehmigungsbehörde abgestimmt und steht Ihnen unter www.tanquid.com elektronisch zur Verfügung.

Angaben zu unserem Tanklager

Das Tanklager dient der Lagerung und dem Umschlag von Mineralölen. In 54 Flachbodentanks, mit einem Fassungsvermögen von je Tank von 3.000 – 55.000 m³, lagern insgesamt ca. 947.800 m³ Produkt. Die Ein- und Auslagerung der Produkte erfolgt per Straßentankwagen, Tankschiff und Pipeline.

Das gesamte Tanklager fällt in den Anwendungsbereich des Bundesimmissionsschutzgesetzes (BImSchG) und unterliegt den Anforderungen der Störfallverordnung (12. BImSchV). Aufgrund der bei uns gelagerten Mengen an Kraftstoffen und Heizölen wird das gesamte Tanklager als „Betriebsbereich der oberen Klasse“ eingestuft. Der zuständigen Behörde wurden die Anzeige nach § 7 Absatz 1 und der Sicherheitsbericht nach § 9 Absatz 1 der 12. BImSchV vorgelegt.

Datum der letzten Störfallinspektion: 04.07.2024

Informationen sind erhältlich bei: Bezirksregierung Düsseldorf, Dezernat 53

Was tun wir für Ihre und unsere Sicherheit?

Als Betreiber einer nach BImSchG genehmigten Anlage und aufgrund der Störfall-Verordnung haben wir umfangreiche Sicherheitspflichten zu erfüllen. Dazu gehört z. B. die Erstellung eines Sicherheitsberichtes nach § 9 und eines Alarm- und Gefahrenabwehrplanes nach § 10 der Störfall-Verordnung.

In unserem Sicherheitsbericht haben wir die Gefahren von Störfällen untersucht und die notwendigen Maßnahmen zur Verhinderung von Störfällen und zur Begrenzung der Auswirkungen abgeleitet. Die genannten Sicherheitsdokumente werden regelmäßig überprüft und zusätzlich von den zuständigen Behörden kontrolliert.

Die von uns ergriffenen Sicherheitsmaßnahmen dienen dazu, neben dem Schutz der Umwelt, mögliche Gesundheitsgefahren für Sie und unsere Mitarbeiter auszuschließen.


Unsere Anlagen werden regelmäßig durch Fachbetriebe und Sachverständige gewartet und überprüft, die Einhaltung der Anforderungen wird von den Behörden überwacht.

Die technische Sicherheit unseres Tanklagers ist dadurch auf einem sehr hohen Standard und wird ständig verbessert. Auch unser Personal wird kontinuierlich geschult und fortgebildet.

Das sind einige unserer technischen Sicherheitseinrichtungen

1. Im Falle eines **Brandes** stehen stationäre und mobile Feuerlöscheinrichtungen zur Brandbekämpfung zur Verfügung.
2. Zur Vermeidung der **Freisetzung von brennbaren Dämpfen** wird auf dem Tanklagergelände eine Dämpferückgewinnungsanlage betrieben.
3. Zum Schutz vor dem **Austritt von Mineralölen** in den Boden stehen die Lagertanks in Auffangräumen. Außerdem sind alle Lagertanks mit Doppelböden ausgerüstet, die ständig überwacht werden. Weiterhin sind alle Lagertanks mit Überfüllsicherungen ausgestattet.
4. Das gesamte Tanklager ist gegen das **Betretten von Unbefugten** durch einen Zaun geschützt. Außerdem wird die Anlage durch betriebseigenes Personal überwacht, durch installierte Videoanlagen sowie in betriebsfreien Zeiten von einem externen Wachdienst ständig überwacht.

Gehandhabte Stoffe und deren Gefahrensymbole

Vorhandener Stoff	Gefahrensymbole	Gefahrenhinweise
Heizöl, Diesel Achtung		<ul style="list-style-type: none"> • Flüssigkeit und Dampf entzündbar. • Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. • Gesundheitsschädlich bei Einatmen. • Verursacht Hautreizungen. • Kann vermutlich Krebs erzeugen. • Kann die Organe schädigen. • Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Ottokraftstoffe Gefahr		<ul style="list-style-type: none"> • Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar. • Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. • Verursacht Hautreizungen. • Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. • Kann genetische Defekte verursachen. • Kann Krebs erzeugen. • Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen. • Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
JET-A 1 Gefahr		<ul style="list-style-type: none"> • Flüssigkeit und Dampf entzündbar. • Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. • Verursacht Hautreizungen. • Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. • Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Mögliche Gefahren

Sollte trotz der umfangreichen Sicherheitsmaßnahmen ein Störfall eintreten, der durch **Feuer, Rauch, Brand- und Ölgeruch** oder eine **Explosion** bemerkt wird, so können Beeinträchtigungen von Menschen, Tieren und Pflanzen, Belastungen der Luft, des Bodens und des Wassers nicht ausgeschlossen werden. Bei einem Feuer entstehen möglicherweise Rußlocken und gesundheitsschädliche Brandgase. Im sehr unwahrscheinlichen Fall einer Explosion ist mit Druckwirkung, Wärmestrahlung und Trümmerflug zu rechnen. Bei einer Freisetzung von Produkt können zündfähige Dampf-/Luftgemische auftreten, die sich in Bodennähe und auf der Wasseroberfläche im Hafen ausbreiten.

Wie reagieren Sie richtig und wie werden Sie gewarnt?

Bitte achten Sie auf Rundfunk- und Fernsehdurchsagen sowie auf Lautsprecherdurchsagen der Polizei und verhalten Sie sich im Notfall gemäß den Anordnungen der Notfall- und Rettungsdienste!

Eintritt eines Störfalles

Die Betriebsleitung verpflichtet sich, umgehend alle Maßnahmen zur Begrenzung von Störfällen und Begrenzung ihrer Auswirkungen zu ergreifen und die Polizei, die Feuerwehr und, falls erforderlich, den Rettungsdienst zu benachrichtigen (gemäß betrieblichem Alarm- und Gefahrenabwehrplan). Eigene, geschulte Mitarbeiter leiten die Erstmaßnahmen zur Brandbekämpfung ein und führen Maßnahmen zur Gefahrenbegrenzung durch, wie z. B. Abdichten von Leckagen, Unterbrechen aller Umschlagsvorgänge, etc.

Für die Maßnahmen außerhalb des Tanklagers liegt ein externer Notfallplan vor. Federführend zuständig für die Erstellung und Fortschreibung des externen Notfallplanes ist die für den Fachbereich Umwelt zuständige Behörde. Allen Anordnungen der Notfall- und Rettungsdienste ist Folge zu leisten.

Bitte die Rückseite beachten!